



## Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

oldal 1 / 10

BA száma : 369292

V003.5

Pritt Correction Fluid solventbased

Felülvizsgálat ideje: 24.05.2017

Nyomtatás ideje: 06.06.2019

Előző verzió kiadása: 20.04.2015

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Pritt Correction Fluid solventbased

#### Tartalmaz:

(C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal

#### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Tervezett alkalmazás:

hibajavító folyadék

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Henkel Magyarország Kft.

Dávid Ferenc 6

1113 Budapest

Magyarország

tel.: +36 (1 372) 5555

fax: +36 (1 372) 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

### 2. SZAKASZ: Veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

##### Classification (CLP):

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Gyúlékony folyadékok                                           | 2. kategória |
| H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.                  |              |
| Bőrirritáció                                                   | 2. kategória |
| H315 Bőrirritáló hatású.                                       |              |
| Célszervi toxicitás - egyetlen expozíció                       | 3. kategória |
| H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.                       |              |
| Célszervi: Központi idegrendszer                               |              |
| Krónikus veszélyek a vízi környezetre                          | 2. kategória |
| H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |              |

#### 2.2. Címkézési elemek

##### Címkézési elemek (CLP):

Veszélyt jelző piktogram:



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondat:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ővintézkedésre vonatkozó mondat:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.  
Tilos a dohányzás.  
P261 Kerülje a gőzök belélegzését.  
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a országos előírásoknak megfelelően.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A termékben lévő oldószerek a felhasználás során elpárolognak, és gőzeik robbanásveszélyes/tűzveszélyes gőz/levegő elegyet képezhetnek.

Belégzése és a testbőre kerülése terhesanyák által feltétlenül elkerülendő.

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kritériumoknak.

## 3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

A termék kémiai általános jellemzői:

javítófolyadék

Készítmény alanyai:

szerves oldószer

szervetlen fehér színezék

Összetevők az 1272/2008/EK rendelet szerint:

| Veszélyes összetevők<br>CAS-szám                                     | EK szám<br>REACH<br>regisztrációs szám | Tartalom | Besorolás                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1%<br>benzoltartalommal<br>64742-49-0 | 265-151-9<br>01-2119484651-34          | 25- 50 % | Asp. Tox. 1<br>H304<br>Skin Irrit. 2<br>H315<br>STOT SE 3<br>H336<br>Flam. Liq. 2<br>H225<br>Aquatic Chronic 2<br>H411 |

A figyelmeztető "H" mondatok teljes szövege a 16. "Egyéb információk" pontban található.

Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.

#### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információk:

Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:

Friss levegő szükséges, tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel történő érintkezés:

Mossa le folyóvízzel és szappannal. Bőrápolás. A szennyezett ruhákat azonnal le kell venni.

Szembe kerülés:

Azonnal gyenge vízszaggal vagy szemmosó oldattal (legalább 5 percig) öblögtessünk. Ha nem szűnnének a panaszok (erős fájdalom, fényérzékenység, látási zavarok) folytassuk az öblögtetést és vigyük orvoshoz vagy kórházba a beteget.

Lenyelés:

Szájüreget ki kell öblögtetni, nem szabad hánytatni, orvoshoz kell fordulni

##### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

BŐR: Vörösödés, gyulladás.

Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

##### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Lásd a Fejezetet: Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

##### 5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag:

széndioxid, hab, por, permetező/porlasztott vízszagg

**Biztonsági okokból tűzoltásra nem alkalmazható tűzoltószerek:**

Nagynyomású vízszagg

##### 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO<sub>2</sub>) szabadulhat fel.

##### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Viseljen környezeti levegőtől független légzőkészüléket.

**Kiegészítő információ:**

Veszélyeztetett tartályok vízszaggal hűtendő

#### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

##### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi védőfelszerelés viselendő.

A kifolyt termék csúszásveszélyes.

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

##### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni

##### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékot nedvszívó anyaggal (pl. homok, tőzeg, fűrészpor) kell felszedni.

Szennyezett anyagot a 13. fejezet szerint hulladékként kell kezelni.

##### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. fejezetben megadott javaslatot

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A testbőrre vagy a szembe kerülése kerülendő.

A munkahelyiségben megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Nyílt láng, szikraképződés és gyújtóforrást kerülendő. . Az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Dohányozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a szennyvízbe juttatni.

A termék feldolgozása és megszáradása, valamint annak ragasztása után jól szellőztesse ki a helyiséget. Kerülje a nyílt lángot, pl. ne gyújtson tüzet tűzhelyben vagy kályhában. Jóelőre kapcsolja ki a villamos készülékeket - hőszugárzó, villanytűzhely, éjszakai áramal működő kályha, stb. -, hogy azok kihűljenek a munkakezdéséig. Kerülje a szikrát; villanykapcsoló és más villamos készülék is szikrát vethet!

Higiéniai intézkedések:

Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Megfelelő szellőzés/elszívás biztosítandó.

Használat után jól lezárva, jól szellőztetett helyen, szobahőmérsékleten kell tartani.

Hőhatásoktól védetten kell tárolni.

A -20 °C alatti és +40 °C feletti hőmérsékletek feltétlenül kerülendők.

Élelmiszerekkel és fogyasztási cikkekkel együtt nem szabad tárolni.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

hibajavító folyadék

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1. Ellenőrzési paraméterek****Munkahelyi expozíciós határértékek**

Érvényes:

Magyarország

| Összetevő [Szabályozott anyag]                                            | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Érték fajta             | Rövid ideig tartó expozíciós kategória/megjegyzés | Jogszabályi hivatkozás |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Titán-dioxid<br>13463-67-7<br>[Egyéb inert porok, totális (belélegezhet)] |     | 10                | Idővel súlyozott átlag: |                                                   | HU OEL                 |
| Titán-dioxid<br>13463-67-7<br>[Egyéb inert porok, respirábilis]           |     | 6                 | Idővel súlyozott átlag: |                                                   | HU OEL                 |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Megnevezés a jegyzékből                                          | Application Area    | Expozíciós útvonal | Health Effect                              | Exposure Time | Érték       | Megjegyzések |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Alifás szénhidrogén C4-C11, benzol tartalom < 0,1%<br>64742-49-0 | általános populáció | bőr                | Hosszú távú expozíció - rendszeres hatások |               | 1377 mg/kg  |              |
| Alifás szénhidrogén C4-C11, benzol tartalom < 0,1%<br>64742-49-0 | Munkások            | Belégzés           | Hosszú távú expozíció - rendszeres hatások |               | 5306 mg/m3  |              |
| Alifás szénhidrogén C4-C11, benzol tartalom < 0,1%<br>64742-49-0 | általános populáció | Belégzés           | Hosszú távú expozíció - rendszeres hatások |               | 1137 mg/m3  |              |
| Alifás szénhidrogén C4-C11, benzol tartalom < 0,1%<br>64742-49-0 | általános populáció | orális             | Hosszú távú expozíció - rendszeres hatások |               | 1301 mg/kg  |              |
| Alifás szénhidrogén C4-C11, benzol tartalom < 0,1%<br>64742-49-0 | Munkások            | bőr                | Hosszú távú expozíció - rendszeres hatások |               | 13964 mg/kg |              |

**Biológiai expozíciós index:**  
nincs**8.2. Az expozíció ellenőrzése:****Légzésvédelem:**

Elégtelen szellőzés esetén alkalmas légzőmaszk.

Kombinált szűrő: ABEKP (EN 14387)

Ennek a javaslatnak a helyi körülményekhez kell alkalmazkodnia.

**Kézvédelem:**

Hosszabb ideig tartó érintkezés esetén a EN 374 szabványnak megfelelő nitril védőkesztyű használata javasolt.

Anyagvastagság > 0.1 mm

Áttörési idő: >10 perc

Hosszabb ideig tartó és többszöri érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti áttörési idők a gyakorlatban lényegesen rövidebbek lehetnek, mint az EN 374 által megadott értékek. A védőkesztyűt feltétlenül ellenőrizni kell, hogy megfelel-e a munkahelyi feltételeknek (pl. a szakítószilárdsága és a hőállósága, a termékkel szembeni ellenállóképessége, antisztatikus tulajdonságai, stb. tekintetében). Az elhasználódás első jelénél a kesztyű azonnal lecserélendő. Feltétlenül figyelembe kell venni a gyártó, valamint az illetékes (német) szakági biztosító (BG) előírásait. Javasoljuk, hogy az üzem - a kesztyűgyártóval és a szakági biztosítóval együttműködve - dolgozzon ki egy a helyi körülményekre szabott kézápolási tervet.

**Szemvédelem:**

Szorosan záró védőszemüveg.

EN166 szabványnak megfelelő szemvédelem.

**Bőrvédelem:**

Megfelelő védőruházat

Ochranný oděv by měl splňovat normu EN 14605 proti kapalným chemikáliím nebo normu EN 13982 proti pevným částicím chemikálií.

**Útmutató a személyi védőfelszereléshez:**

Az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos információk csak tájékoztató jellegűek. Egy teljes körű kockázatelemzést kell elvégezni a termék használata előtt, hogy meghatározzák a megfelelő egyéni védőeszközt a helyi feltételek figyelembevételével. Az egyéni védőfelszerelésnek meg kell felelni a vonatkozó európai szabványnak.

**9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

|                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Külső jellemzők                                           | folyadék<br>folyadék<br>krém                                                 |
| Szag                                                      | jellegzetes,<br>oldószerszagú                                                |
| Szagküszöbérték                                           | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| pH-érték                                                  | Nem alkalmazható                                                             |
| Olvadáspont                                               | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Dermedéspont                                              | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Kezdeti forráspont                                        | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Lobbanáspont                                              | 15 °C (59 °F); beszállítói módszer                                           |
| Párolgási sebesség                                        | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Tűzveszélyesség                                           | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Robbanási határok                                         | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Gőznyomás                                                 | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Relatív gőzsűrűség sűrűség:<br>Sűrűség<br>(20 °C (68 °F)) | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható<br>1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Litersúly                                                 | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Oldhatóság                                                | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Oldhatóság, minőségi<br>(23 °C (73.4 °F); Oldószer: Víz)  | nem, ill. alig elegyedik                                                     |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz                        | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Öngyulladás hőmérséklet                                   | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Bomlási hőmérséklet                                       | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Viszkózitás                                               | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Viszkózitás (kinematikus)<br>(40 °C (104 °F); )           | 25 mm <sup>2</sup> /s                                                        |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok                           | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |
| Oxidáló tulajdonságok                                     | Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható                                |

**9.2. Egyéb információk**

Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

**10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség****10.1. Reakciókészség**

Oxidálószerekkel reagál.

**10.2. Kémiai stabilitás**

A javasolt tárolási feltételek mellett stabil.

**10.3. A veszélyes reakciók lehetősége**

Lásd a következő fejezetet: Reakciókészség

**10.4. Kerülendő körülmények**

Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

**10.5. Nem összeférhető anyagok**

Lásd a következő fejezetet: Reakciókészség.

**10.6. Veszélyes bomlástermékek**

nem ismertek

**11. SZAKASZ: Toxikológiai információk****11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Általános toxikológiai tájékoztató:**

A készítmény osztályozása az összetevőkre vonatkozó információk alapján történt, az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott veszélyességi besorolási kritériumoknak megfelelően. A 3. fejezetben felsorolt összetevőkre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg.

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):**

Álmossgot vagy szédülést okozhat.

**Belégzési toxicitás:**

Az anyag toxicitása gőzeinek belégzése utáni narkotikus hatásán alapszik.

Hosszabb idejű vagy ismételt expozíció esetén nem zárható ki az egészségkárosodás.

**Bőrirritáció:**

Bőrirritáló hatású.

**Akut orális toxicitás:**

| Veszélyes összetevők CAS-szám                                  | Érték fajta | Érték         | alkalmazás módja | Expozíciós idő | faj     | Eljárás                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|----------------|---------|------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal 64742-49-0 | LD50        | > 5.000 mg/kg | oral             |                | patkány | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

**Akut belégzési toxicitás:**

| Veszélyes összetevők CAS-szám                                  | Érték fajta | Érték     | alkalmazás módja | Expozíciós idő | faj     | Eljárás                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal 64742-49-0 | LC50        | > 20 mg/l | gőz              | 4 h            | patkány | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****Általános ökológiai információ:**

A készítmény osztályozása az összetevőkre vonatkozó információk alapján történt, az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott veszélyességi besorolási kritériumoknak megfelelően. A 3. fejezetben felsorolt összetevőkre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg.

Csatornába, talajba, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.

**12.1. Toxicitás****Ökotoxicitás:**

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

| Veszélyes összetevők CAS-szám                                  | Érték fajta | Érték         | akut toxicitás vizsgálat | Expozíciós idő | faj           | Eljárás                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal 64742-49-0 | LC50        | > 1 - 10 mg/l | Fish                     |                |               | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal 64742-49-0 | EC50        | 3 mg/l        | Daphnia                  | 48 h           | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal 64742-49-0 | EC50        | > 1 - 10 mg/l | Algae                    |                |               | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

| Veszélyes összetevők<br>CAS-szám                                     | Eredmény                           | alkalmazás módja | Lebonthatóság | Eljárás                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén<br><0,1% benzoltartalommal<br>64742-49-0 | biológiailag könnyen<br>lebontható | aerob            | 89 %          | OECD Guideline 301 F (Ready<br>Biodegradability: Manometric<br>Respirometry Test) |

**12.3. Bioakkumulációs képesség / 12.4. A talajban való mobilitás**

| Veszélyes összetevők<br>CAS-szám                                     | LogPow  | Biókoncent-rációs<br>tényező vagy<br>(BCF) | Expozíciós<br>idő | faj | Hőmérséklet | Eljárás                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén<br><0,1% benzoltartalommal<br>64742-49-0 | 4 - 5,7 |                                            |                   |     |             | OECD Guideline 107<br>(Partition Coefficient (n-<br>octanol / water), Shake<br>Flask Method) |

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

| Veszélyes összetevők<br>CAS-No.                                      | PBT/vPvB                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (C4-C11)alifás szénhidrogén <0,1%<br>benzoltartalommal<br>64742-49-0 | Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a nagyon perzisztens és<br>nagyon bioakkumulatív (vPvB) kritériumoknak. |

**12.6. Egyéb káros hatások**

Nem áll rendelkezésre adat.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

Termék megsemmisítése:

A keletkezett hulladék és az anyag maradékának megsemmisítését a helyi hatóságok előírásainak megfelelően kell végezni.

Szennyezett csomagolóanyag megsemmisítése:

A csomagolóanyagot csak a maradékok eltávolítása után szabad az újrahasznosítani.

Hulladék-kód

14 06 03 Más oldószerek és oldószerkeverékek



**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****14.1. UN szám**

|      |      |
|------|------|
| ADR  | 1263 |
| RID  | 1263 |
| ADN  | 1263 |
| IMDG | 1263 |
| IATA | 1263 |

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| ADR  | FESTÉK                  |
| RID  | FESTÉK                  |
| ADN  | FESTÉK                  |
| IMDG | PAINT (Solvent naphtha) |
| IATA | Paint                   |

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

|      |   |
|------|---|
| ADR  | 3 |
| RID  | 3 |
| ADN  | 3 |
| IMDG | 3 |
| IATA | 3 |

**14.4. Csomagolási csoport**

|      |    |
|------|----|
| ADR  | II |
| RID  | II |
| ADN  | II |
| IMDG | II |
| IATA | II |

**14.5. Környezeti veszélyek**

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | E1               |
| RID  | E1               |
| ADN  | E1               |
| IMDG | P                |
| IATA | Nem alkalmazható |

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ADR  | 640D sz. külön előírás<br>Alagútkorlátozási kód: (D/E) |
| RID  | 640D sz. külön előírás                                 |
| ADN  | 640D sz. külön előírás                                 |
| IMDG | Nem alkalmazható                                       |
| IATA | Nem alkalmazható                                       |

**14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás**

Nem alkalmazható

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**  
VOC összetétel 49,9 %  
(CH)

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Kémiai biztonsági értékelés nem készült.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A termék címkézésére vonatkozó információ a 2. fejezetben található. A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok teljes szövege:

- H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### További információk:

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapján nem szolgálnak.

**A lényeges módosításokat a biztonsági adatlap bal szélén levő függőleges vonalak jelzik. A hozzá tartozó szöveg eltérő színnel, árnyékolt mezőben található.**